

Kännbar varningsmärkning

För att synskadade ska kunna avgöra om en förpackning har ett farligt innehåll ska förpackningen i vissa fall ha en kännbar varningsmärkning.

När kemiska produkter som säljs till allmänheten klassificeras och märks med vissa faroangivelser eller farobeteckningar (se tabell på faktabladets baksida) är kännbar varningsmärkning ett krav.

Utformningen, som exempelvis storlek, form och placering, beskrivs i kvalitetsstandard **SS-EN-ISO 11 683**. Standarden kan beställas från SIS, Swedish Standards Institute (www.sis.se).


Utformning av kännbar varningsmärkning

Den kännbara varningsmärkningen består oftast av en liksidig triangel med upphöjd ram och sidor som är 18 millimeter långa. Triangelns sidor kan alternativt vara nio eller tre millimeter. Varningsmärkningen ska antingen ha en upphöjd ram eller vara homogent upphöjd. Märkningen kan också utgöras av tre upphöjda punkter.

Sida 18 millimeter



Sida 9 millimeter



Sida 3 millimeter



I normala fall ska den kännbara varningsmärkningen vara placerad maximalt 50 millimeter från botten.

Placering av kännbar varningsmärkning

I normalfallet ska den kännbara varningsmärkningen vara placerad nära förpackningens botten med triangelns spets maximalt 50 millimeter från botten, men det finns vissa undantag beskrivna i kvalitetsstandarderna.

På en aerosolburk (sprayburk) ska den kännbara varningsmärkningen finnas på knappen där man trycker för att spraya ut innehållet.

På förpackningar utan botten, som exempelvis tuber, ska den kännbara varningsmärkningen finnas på "kragen" närmast korken.

